








АНАЛИЗАТОРЫ КАЧЕСТВА МОЛОКА MILKOTESTER серия Master

Название	Фото	Измеряемые параметры	Комплектация + опции	Цена €
Milkotester Master ECO 9 или 11 параметров 60 сек.		Жир (Fat): 0 - 25%, +/- 0,06%; Белок (Prot): 2 - 7%, +/- 0,15%; СОМО (SNF): 3 - 15%, +/- 0,15%; Плотность (Den): 1015 - 1160, +/- 0,3 kg / m ³ ; Добавлена вода (AW): 0 - 70%, +/- 3%; Точка замерзания (FP): -0,4 до -0,7 +/- 0,005 °C; Соль: 0,4 - 1,5%; +/- 0,05%; Лактоза (Lact.): 0,01 - 6%; ± 0,2% Температура образца: 5 - 40 °C; ± 1 °C; * Кислотность (Ph): 0 - 14 +/- 0,05; * Проводимость (Cond): 2 - 14 +/- 0,05 mSm/cm	- ПО для ПК. + USB кабель; - каб. для прикур. 12V, стаканы, моющее; - меню на русском языке; - измерения по трем видам молока - защита от перепадов напряжения; - индикатор загрязнения; - эффективная мойка (3 автом. и ручная) - память на 50 последних измерений; * - внешний аккумулятор; ** - портативный термопринтер;	420 € цена за 9 параметров 60 € *за один параметр
Milkotester Master Classic LM2 9 или 11 параметров 60 сек.		Жир (Fat): 0 - 25% (* -до 45%), +/- 0,06%; Белок (Prot): 2 - 7%, +/- 0,15%; СОМО (SNF): 3 - 15% (* -до 40%), +/- 0,15%; Плотность (Den): 1015 - 1160, +/- 0,3 kg / m ³ ; Добавлена вода (AW): 0 - 70%, +/- 3%; Точка замерзания (FP): -0,4 до -0,7 +/- 0,005 °C; Соль: 0,4 - 1,5%; +/- 0,05%; Лактоза (Lact.): 0,01 - 6%; ± 0,2% Температура образца: 5 - 40 °C; ± 1 °C; * Кислотность (Ph): 0 - 14 +/- 0,05; * Проводимость (Cond): 2 - 14 +/- 0,05 mSm/cm	- ПО для ПК. + USB кабель; - прикур. 12V, стаканы, моющее; - меню на русском языке; - измерения по трем видам молока - защита от перепадов напряжения; - индикатор загрязнения; - эффективная мойка (3 автом. и ручная) - память на 50 последних измерений; * - доп. автоматическая мойка; * - внешний аккумулятор; ** - встроенный термопринтер;	530 € цена за 9 параметров 60 € *за один параметр
Milkotester Master Classic LM3 9 или 11 параметров 60 сек.		Жир (Fat): 0 - 25% (* -до 45%), +/- 0,06%; Белок (Prot): 2 - 7%, +/- 0,15%; СОМО (SNF): 3 - 15% (* -до 40%), +/- 0,15%; Плотность (Den): 1015 - 1160, +/- 0,3 kg / m ³ ; Добавлена вода (AW): 0 - 70%, +/- 3%; Точка замерзания (FP): -0,4 до -0,7 +/- 0,005 °C; Соль: 0,4 - 1,5%; +/- 0,05%; Лактоза (Lact.): 0,01 - 6%; ± 0,2% Температура образца: 5 - 40 °C; ± 1 °C; * Кислотность (Ph): 0 - 14 +/- 0,05; * Проводимость (Cond): 2 - 14 +/- 0,05 mSm/cm	- ПО для ПК. + USB кабель; - прикур. 12V, стаканы, моющее; - меню на русском языке; - измерения по трем видам молока - защита от перепадов напряжения; - индикатор загрязнения; - эффективная мойка (3 автом. и ручная) - память на 500 последних измерений; * - доп. автоматическая мойка; * - внешний аккумулятор; ** - встроенный термопринтер;	630 € цена за 9 параметров 60 € *за один параметр
Milkotester Master PRO 9 или 11 параметров 60 сек.		Жир (Fat): 0 - 25% (* -до 45%), +/- 0,06%; Белок (Prot): 2 - 7%, +/- 0,15%; СОМО (SNF): 3 - 15% (* -до 40%), +/- 0,15%; Плотность (Den): 1015 - 1160, +/- 0,3 kg / m ³ ; Добавлена вода (AW): 0 - 70%, +/- 3%; Точка замерзания (FP): -0,4 до -0,7 +/- 0,005 °C; Соль: 0,4 - 1,5%; +/- 0,05%; Лактоза (Lact.): 0,01 - 6%; ± 0,2% Температура образца: 5 - 40 °C; ± 1 °C; * Кислотность (Ph): 0 - 14 +/- 0,05; * Проводимость (Cond): 2 - 14 +/- 0,05 mSm/cm	- ПО для ПК. + USB кабель; - прикур. 12V, стаканы, моющее; - меню на русском языке; - измерения по трем видам молока - защита от перепадов напряжения; - индикатор загрязнения; - эффективная мойка (3 автом. и ручная) - память на 500 последних измерений; * - доп. автоматическая мойка; * - встроенный аккумулятор; ** - встроенный термопринтер	690 € цена за 9 параметров 60 € *за один параметр
Milkotester Master Pro Touch 9 или 11 параметров 60 сек.		Жир (Fat): 0 - 25% (* -до 45%), +/- 0,06%; Белок (Prot): 2 - 7%, +/- 0,15%; СОМО (SNF): 3 - 15% (* -до 40%), +/- 0,15%; Плотность (Den): 1015 - 1160, +/- 0,3 kg / m ³ ; Добавлена вода (AW): 0 - 70%, +/- 3%; Точка замерзания (FP): -0,4 до -0,7 +/- 0,005 °C; Соль: 0,4 - 1,5%; +/- 0,05%; Лактоза (Lact.): 0,01 - 6%; ± 0,2% Температура образца: 5 - 40 °C; ± 1 °C; * Кислотность (Ph): 0 - 14 +/- 0,05; * Проводимость (Cond): 2 - 14 +/- 0,05 mSm/cm	- ПО для ПК. + USB кабель; - прикур. 12V, стаканы, моющее; - меню на русском языке; - измерения по трем видам молока - защита от перепадов напряжения; - индикатор загрязнения; - эффективная мойка (3 автом. и ручная) - память на 500 последних измерений; * - доп. автоматическая мойка; * - встроенный аккумулятор; ** - встроенный термопринтер; * - прогн. сохр. резул. на USB Flash; * - передача данных через Bluetooth	730 € цена за 9 параметров 60 € *за один параметр

АНАЛИЗАТОРЫ КАЧЕСТВА МОЛОКА MILKOTESTER серия Lactomat Сертификаты ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

6	<p>Milkotester Lactomat Rapid Mini (Две измерительные камеры) 9 или 11 параметров от 18 сек.</p>		<p>Жир (Fat): 0 - 25%, +/- 0,06%; Белок (Prot): 2 - 7%, +/- 0,15%; СОМО (SNF): 3 - 15%, +/- 0,15%; Плотность (Den): 1015 - 1160, +/- 0,3 kg / m³; Добавлена вода (AW): 0 - 70%, +/- 3%; Точка замерзания (FP): -0,4 до -0,7 +/- 0,005 °С; Соль: 0,4 - 1,5%; +/- 0,05%; Лактоза (Lact.): 0.01 - 6%; ± 0,2% Температура образца: 5 - 40 °С; ± 1 °С; * Кислотность (Ph): 0 - 14 +/- 0.05; * Проводимость (Cond): 2 - 14 +/- 0,05 mSm/cm</p>	<p>ПО для ПК. + USB кабель; каб.для прикур.12V, стаканы, моющее; меню на русском языке; измерения по трем видам молока защита от перепадов напряжения; индикатор загрязнения; эффективная мойка (3 автом.и ручная) память на 50 последних измерений; * - внешний аккумулятор; * - прогр.сохр.резул. на USB Flash; * - передача данных через Bluetooth; ** - портативный термопринтер;</p>	<p>480 € цена за 9 параметров</p> <p>60 € *за один параметр</p>
7	<p>Milkotester Lactomat Rapid (Две измерительные камеры) 9 или 11 параметров от 18 сек.</p>		<p>Жир (Fat): 0 - 25% (* -до 45%), +/- 0,06%; Белок (Prot): 2 - 7%, +/- 0,15%; СОМО (SNF): 3 - 15% (* -до 40%), +/- 0,15%; Плотность (Den): 1015 - 1160, +/- 0,3 kg / m³; Добавлена вода (AW): 0 - 70%, +/- 3%; Точка замерзания (FP): -0,4 до -0,7 +/- 0,005 °С; Соль: 0,4 - 1,5%; +/- 0,05%; Лактоза (Lact.): 0.01 - 6%; ± 0,2% Температура образца: 5 - 40 °С; ± 1 °С; * Кислотность (Ph): 0 - 14 +/- 0.05; * Проводимость (Cond): 2 - 14 +/- 0,05 mSm/cm</p>	<p>ПО для ПК. + USB кабель; прикур.12V, стаканы, моющее; меню на русском языке; измерения по трем видам молока защита от перепадов напряжения; индикатор загрязнения; эффективная мойка(3 автом.и ручная) память на 500 последних измерений; * - доп. автоматическая мойка; * - внешний аккумулятор; ** - встроенный термопринтер;</p>	<p>530 € цена за 9 параметров</p> <p>60 € *за один параметр</p>
8	<p>Milkotester Lactomat Rapid DP (Две измерительных камеры и два насоса) 9 или 11 параметров от 15 сек.</p>		<p>Жир (Fat): 0 - 25% (* -до 45%), +/- 0,06%; Белок (Prot): 2 - 7%, +/- 0,15%; СОМО (SNF): 3 - 15% (* -до 40%), +/- 0,15%; Плотность (Den): 1015 - 1160, +/- 0,3 kg / m³; Добавлена вода (AW): 0 - 70%, +/- 3%; Точка замерзания (FP): -0,4 до -0,7 +/- 0,005 °С; Соль: 0,4 - 1,5%; +/- 0,05%; Лактоза (Lact.): 0.01 - 6%; ± 0,2% Температура образца: 5 - 40 °С; ± 1 °С; * Кислотность (Ph): 0 - 14 +/- 0.05; * Проводимость (Cond): 2 - 14 +/- 0,05 mSm/cm</p>	<p>ПО для ПК. + USB кабель; прикур.12V, стаканы, моющее; меню на русском языке; измерения по трем видам молока защита от перепадов напряжения; индикатор загрязнения; эффективная мойка(3 автом.и ручная) память на 500 последних измерений; * - доп. автоматическая мойка; * - внешний аккумулятор; ** - встроенный термопринтер;</p>	<p>600 € цена за 9 параметров</p> <p>60 € *за один параметр</p>
9	<p>Milkotester Lactomat Rapid S (Две измерительные камеры) 9 или 11 параметров от 18 сек.</p>		<p>Жир (Fat): 0 - 25% (* -до 45%), +/- 0,06%; Белок (Prot): 2 - 7%, +/- 0,15%; СОМО (SNF): 3 - 15% (* -до 40%), +/- 0,15%; Плотность (Den): 1015 - 1160, +/- 0,3 kg / m³; Добавлена вода (AW): 0 - 70%, +/- 3%; Точка замерзания (FP): -0,4 до -0,7 +/- 0,005 °С; Соль: 0,4 - 1,5%; +/- 0,05%; Лактоза (Lact.): 0.01 - 6%; ± 0,2% Температура образца: 5 - 40 °С; ± 1 °С; * Кислотность (Ph): 0 - 14 +/- 0.05; * Проводимость (Cond): 2 - 14 +/- 0,05 mSm/cm</p>	<p>ПО для ПК. + USB кабель; прикур.12V, стаканы, моющее; меню на русском языке; измерения по трем видам молока защита от перепадов напряжения; индикатор загрязнения; эффективная мойка (3 автом.и ручная) память на 500 последних измерений; * - доп. автоматическая мойка; * - внешний аккумулятор; ** - встроенный термопринтер;</p>	<p>580 € цена за 9 параметров</p> <p>60 € *за один параметр</p>
10	<p>Milkotester Lactomat BiSonic (Две измерительные камеры, дэаэрактор) 9 или 11 параметров от 20 сек.</p>		<p>Жир (Fat): 0 - 25% (* -до 45%), +/- 0,06%; Белок (Prot): 2 - 7%, +/- 0,15%; СОМО (SNF): 3 - 15% (* -до 40%), +/- 0,15%; Плотность (Den): 1015 - 1160, +/- 0,3 kg / m³; Добавлена вода (AW): 0 - 70%, +/- 3%; Точка замерзания (FP): -0,4 до -0,7 +/- 0,005 °С; Соль: 0,4 - 1,5%; +/- 0,05%; Лактоза (Lact.): 0.01 - 6%; ± 0,2% Температура образца: 5 - 40 °С; ± 1 °С; * Кислотность (Ph): 0 - 14 +/- 0.05; * Проводимость (Cond): 2 -14 +/- 0,05 mSm /cm</p>	<p>ПО для ПК. + USB кабель; прикур.12V, стаканы, моющее; меню на русском языке; измерения по трем видам молока защита от перепадов напряжения; индикатор загрязнения; эффективная мойка (3 автом.и ручная) память на 500 последних измерений; * - доп. автоматическая мойка; * - встроенный аккумулятор; ** - встроенный термопринтер</p>	<p>790 € цена за 9 параметров</p> <p>845 € цена за 9 параметров с дэаэрактор</p> <p>60 € *за один параметр</p>
11	<p>Электрод для рН-метров и анализаторов молока с BNC разъемом</p>		<p>Электроды для измерения рН молока и молочных продуктов, водопроводной и сточной воды, водных растворов, дезинфицир. средств, безалкогольных напитков, ТРИС буфера, фиксажа (в фотографии), аккумулят. кислоты, дистиллята по Кельдалю, титров. Электрод заполнен гелем, надежный и нечувствительный к загрязнениям, имеет дополнительную защиту сенсора. Сенсор оснащен удобным съемным наконечником с уплотнительным кольцом, которое надежно фиксирует электрод. Подходят для рН-метров Hanna Instruments, Eutech, Milkotester, EON trading, МИ-150 и других приборов с BNC разъемом.</p>		<p>40 €</p>
12	<p>Портативные термопринтеры</p>		<p>Применяются для печати чеков с результатами анализа измерения качества молока. Отличительной особенностью данных принтеров является их высокоскоростная бесшумная печать, легкая загрузка бумаги, компактные размеры.</p>		<p>60 €</p>

13	Моющие растворы кислотный и щелочной		Моющие концентрированные растворы для эксплуатации прибора, его мойки. MasterDaily (alkaline cleaning solution) 100 g MasterWeekly (acidic cleaning solution) 100 g	2 €
14	Алюминиевый кейс		Применяется для компактного переноса приборов анализаторов молока, расходников, рН метра и баночек.	55 €
15	Инкубатор термостат INCUBATOR Test		Предназначен для экспресс тестов по определению антибиотиков в молоке: <i>Beta Star® Charm® Delvotest® Copan® Eclipse® Twinsensor®</i> и для тестов из Китая	110 €
16	Тесты на определение антибиотика в молоке 2 в 1		Экспресс Тест 2 в 1 : Beta-lactams+Tetracyclines . Для определения антибиотиков в молоке. Предлагаем тесты по стандартам Евросоюза, США и России. Могут использоваться с инкубатором и без. Кор=96тест	140 €
17	Тесты на определение антибиотиков в молоке 4 в 1		Экспресс Тест 4 в1: Beta-lactams, Streptomycin, Chloramphenicol and Tetracyclines Для определения антибиотиков в молоке. Предлагаем тесты по стандартам Евросоюза, США и России. Могут использоваться с инкубатором и без. Кор=96тест	240 €
	Тесты для молока Мяса, мёда, яиц зерна, санитарии		Тесты для различных продуктов. Определяют: Beta-lactams, Streptomycin, Chloramphenicol Tetracyclines, Melamine Hydrogen Peroxide Kanamycin Neomycin Gentamycin Aflatoxin M1, B1 Zearalenone T-2 Toxin Sulfonamides Erythromycin Tylosin Микотоксины, Витамины и др.	по запросу
18	Тесты на определение антибиотиков в молоке		<i>Предлагаем тесты для определения антибиотиков в молоке Beta Star® Charm® Delvotest® Copan® Eclipse® Twinsensor®</i>	50-550€
19	Ридер Считыватель тест-полосок		Ридер считыватель для тестов по определению антибиотиков в молоке. С памятью показаний. Ридер может фиксировать как количественные показатели тестов, так и качественные. Предлагаем ридеры для тестов <i>Beta Star® Charm® Delvotest® Copan® Eclipse® Twinsensor</i>	800€
20	Анализатор соматических клеток AMB 1-02		Анализатор предназначен для измерения условной вязкости сырого (несобранного) молока и вычисления концентрации соматических клеток в сыром (несобранном) молоке	680€
21	Счетчик соматических клеток NucleoCounter SCC-400		NucleoCounter SCC-400 предлагает уникальную простоту использования и эффективное и быстрое определение количества соматических клеток в образце молока. Компактный инструмент идеально вписывается в любую исследовательскую, справочную или центральную лабора-торную функцию. Объем выборки: до 200 образцов в час Диапазон рабочих характеристик: от 0 до 2 000 000 клеток / мл	34000€
22	Анализатор соматических клеток и бак.обсемененности		Somatic Cell Counter на основе флуоресцентного микроскопического подсчета клеток. Считается арбитражным. Быстрый- время анализа от 10 сек до 2 мин. Совместим с компьютером.	3200€
23	Тесты SCC KIT к Анализатору соматических клеток		Тесты SCC KIT Расходные материалы для счетчика соматических клеток SCC для проведения 400 тестов. В состав комплекта входят LACTOCHIP x4 100шт SOFIA GREEN лиофилизированный краситель 400шт Автоматический наконечник пипетки 800 шт. Для 400 анализов.	150€
	Лабораторное оборудование и приборы		Также поставляем различные приборы и оборудование для различных отраслей промышленности: Анализаторы качества пищевых продуктов, РН-метры, Центрифуги, Дестилляторы, Фотоколориметры, Шейкеры, Магнитные мешалки, Термометры, Пробоотборные системы, Газоанализаторы, Колбонагреватели, Сушильные шкафы, Термостат, Стерилизаторы, Автоклавы, Муфельные печи, Вискозиметры, Сита, Кондуктометры, Влагомеры, Кислородомеры, Весы, Мебель	по запросу

По запросу высылаем описание , методики, инструкции

Продажа, ремонт и сервисное обслуживание лабораторного оборудования и приборов.

tel.+375 29 652 49 36 E-mail: skr.prom@gmail.com

www.iprom.elab.by